

Décoliss[®] System

[BREVETÉ]



Le système
COMPLET

pour
**APPLIQUER
ENDUIRE
LISSER**

**LA SOLUTION PARFAITE POUR
VOS BANDES À JOINT,
VOS MURS ET PLAFONDS**

Décoliss'[®]
System

Roll'Enduit[®]

ROULEAU À ENDUIRE

Charge uniforme et sans projection.

- ▶ 2987080 : ROLL'ENDUIT 80 MM
- ▶ 2987180 : ROLL'ENDUIT 180 MM
- ▶ 2987220 : ROLL'ENDUIT 220 MM



Manche ergonomique polypropylène pour nettoyage facile

Fibres nylon 18 mm Haute résilience

RECOMMANDÉ
PAR LES PLUS GRANDES
MARQUES D'ENDUITS

Enduits préconisés :
- enduit en pate prêt à l'emploi
- enduit pour machine Airless
- enduit au rouleau
- également pour enduits en poudre à séchage

Décoliss'[®] LAME DURE

LISSER, REBOUCHER DÉCORER

- ▶ 568010 : DECOLISS' DUR 10 CM
- ▶ 568030 : DECOLISS' DUR 30 CM



Bords arrondis

Inox trempé

PERCHE UNIVERSELLE CLIPSABLE

Tête mâle clipsable - Téléscoopique.
Brins en acier laqué - Blocage par rotation.

- ▶ 80466 : ROLL'ENDUIT 220 MM SUR PERCHE 2 X 0,70 CM



DES COMPOSITIONS ADAPTÉES À CHAQUE CHANTIER

**DÉCOLISS
SYSTEM**

LISSAGE

▶ 80457



**DÉCOLISS
SYSTEM**

PLAQUISTE

▶ 80461




ENDUIRE ET POSER DES BANDES À JOINT

Décoliss'[®]
System

SUR MURS ET PLAFONDS - (SYSTÈME PERCHABLE)

1ÈRE PASSE




01 APPLIQUER

Garnir les joints d'enduit entre les bords amincis des plaques. En mur, procéder de haut en bas en 2 passes maximum grâce au **ROLL'ENDUIT 80 MM**.

► 2987080 : ROLL'ENDUIT 80 MM

MONTÉ SUR UNE PERCHE, IL PERMET DE GARNIR LES JOINTS EN MURS ET EN PLAFOND SANS BANC, NI ÉCHASSE.




02 POSER

Appliquer la bande en la centrant sur l'axe du joint, et la serrer à l'aide du **DÉCOLISS' LAME DURE 10 CM** pour éliminer l'excédent d'enduit.

► 568010 : DÉCOLISS' DUR 10 CM

LAME INOX TREMPÉ DE 0,4MM. SYSTÈME PERCHABLE POUR HAUTEURS & PLAFONDS.

2ÈME PASSE APRÈS SÉCHAGE




03 PASSER

Garnir la bande une fois séchée, avec **ROLL'ENDUIT 180 MM**. Sa dimension permet de garnir uniformément de part et d'autre de la bande, la quantité nécessaire afin d'éviter toute surépaisseur.

► 2987180 : ROLL'ENDUIT 180 MM

MONTÉ SUR PERCHE, IL PERMET DE GARNIR LA 2ÈME PASSE AUX MURS & AUX PLAFONDS SANS BANC, NI ÉCHASSE.



04 ENDUIRE

Enduire avec **DÉCOLISS' LAME DURE 30 CM** qui présente assez d'appui et de rigidité de façon à ne pas creuser.

► 568030 : DÉCOLISS' DUR 30 CM

LAME INOX TREMPÉ DE 0,4MM. SYSTÈME PERCHABLE POUR HAUTEURS & PLAFONDS.


+ ROLL'ENDUIT

FACILITÉ D'APPLICATION
ÉPAISSEUR CONSTANTE
APPLICATION 3 FOIS PLUS RAPIDE
SANS PROJECTION
SYSTÈME PERCHABLE
NETTOYAGE FACILE



JUSQU'À
30m²/h*

*avec Roll'Enduit sur perche 220 mm




SYSTÈME CLIPSABLE

- FERMETURE RAPIDE PAR ROTATION
- ANTI-ARRACHEMENT
- SUPPORTE UN ROULEAU CHARGÉ JUSQU'A 1,5 KG

LISSER VOS SURFACES

SUR MURS ET PLAFONDS




05 APPLIQUER

Appliquer l'enduit de finition sur grandes surfaces au **ROLL'ENDUIT 220 MM**. La forte résilience de la fibre de **ROLL'ENDUIT** permet d'appliquer facilement, et uniformément la même quantité d'enduit sans projection.

► 2987220 : ROLL'ENDUIT 220 MM

► 80466 : ROLL'ENDUIT 220 MM SUR PERCHE

CONVIENT POUR LES ENDUITS DE FINITION, PRÊT À L'EMPLOI, ENDUITS AU ROULEAU ET ÉGALEMENT POUR ENDUITS EN POUDRE À SÉCHAGE ET NON À PRISE RAPIDE.



06 LISSER

Lisser avec le **DÉCOLISS' LAME SOUPLE 65 CM** permet un lissage sans bavures grâce à ses bords arrondis. Sa surface permet un lissage plus facile et de charger l'enduit à même la lame. Dextérité manuelle facilitée.

► 550065 : DÉCOLISS' SOUPLE 65 CM

LAME INOX DE 0,3MM POUR UN MEILLEUR GLISSEMENT ET UNE PLANÉITÉ GARANTIS.

+ DÉCOLISS' SOUPLE

CHARGEMENT À MÊME LA LAME
LAME LARGE ET SANS REBORD
FACILE À NETTOYER
LUTTE CONTRE LES TMS
PRISE EN MAIN INTUITIVE



LISSER

SPÉCIAL ENDUIT AIRLESS'

Parfaitliss®



PERMET UN LISSAGE SANS BAVURES

- grandes surfaces
- très grandes cadences
- sans perte d'enduit
- pratiquement sans ponçage

► 541 : 25 CM/100 CM



- Pour le lissage des enduits projetés (airless).
- Pour la finition et le ratissage des bandes et plaques de plâtre.
- Pour l'application et la finition des enduits déco.
- Système perchable pour lissage en hauteur.



DES SOLUTIONS DE VALISES ADAPTÉES

VALISE PARFAITLISS' AIRLESS

► 80427



VALISE PARFAITLISS' LISSAGE

► 80428



**L'OUTIL
PARFAIT®**

L'OUTIL PARFAIT
CHALIMONT
MARQUARDT SAS
Capital de 1 500 000 €
Z.I. de Racine - BP 8 - 63650
LA MONNERIE - FRANCE

Tél. +33 (0)4 73 51 40 27
Fax +33 (0)4 73 51 45 25
Fax commandes : +33 (0)4 73 51 70 75

www.outilparfait.com
E-mail : contact@outilparfait.com

Votre distributeur :

EMR 1586



outilparfait.fr